

Fiche technique

OL 90 N



Ferme-impostes plats en appui avec une largeur d'ouverture
de 170 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Ventilation confortable et quotidienne des pièces et des escaliers
- Fenêtre à soufflet ouvrant vers l'intérieur
- Possibilité de formes spéciales telles que des fenêtres inclinées, triangulaires, rondes et demi-cintre
- Utilisation individuelle pour différents champs d'application (transferts de montant/dormant et transferts d'embrasure de fenêtre, etc.)
- Couplage et utilisation de plusieurs fenêtres par transfert d'équerre d'angle
- Automatisation par motorisation linéaire électrique E 212
- Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en aluminium
- Montage sur dormant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Atteint la largeur d'ouverture totale de 170 mm pour toutes les hauteurs de vantaux
- La largeur d'ouverture est réglable
- Faible encombrement grâce au design plat des compas
- Le verrouillage intégré du vantail dans le compas de sécurité assure un verrouillage sûr
- Le blocage anti-décrochage et le levier manuel verrouillable offrent une sécurité supplémentaire
- L'entraînement de verrouillage et le verrouillage supplémentaire augmente la sécurité et l'étanchéité
- La suspension à compas simple avec bouton de déclenchement permet le nettoyage des fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur
- Les modules entièrement pré-assemblés simplifient le montage

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	OL 90 N
Longueur	242 mm
Profondeur	49 mm
Hauteur	16 mm
Largeur d'ouverture (max.)	170 mm
Largeur de vantail (min.)	380 mm
Hauteur du vantail (min.)	250 mm
Poids du vantail (max.)	80 kg
Course de ferrure	54 mm
Largeur d'ouverture réglable (réduction de l'écart)	Oui
Verrouillage intégré dans le compas	Oui
Décrochage via un bouton de déclenchement	Oui
Verrouillage anti-effraction (SKG)	Oui

Verrouillable	Oui
Blocage anti-décrochage	Oui

ACCESSOIRES

COMPAS D'ENTREBÂILLEMENT ET DE NETTOYAGE (FPS)

Pour ferme-imposte pour une protection supplémentaire des vantaux à soufflet



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Longueur
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.1	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 1	030249	galvanisé	167 mm
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.3	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 3	030251	galvanisé	367 mm
Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage (FPS) T.2	Compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage, taille 2	030250	galvanisé	267 mm