



## PE 22 FE Mono

(Ref. 20502057)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage régulier**

Garantie :  

### Informations produits :

- Colonne en fonte aciérée
- Transmission par courroies crantées et poulies acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Ecran de protection de mandrin asservi
- Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe
- Déplacement de la table par crémaillère
- Affichage digital pour la profondeur de perçage
- Affichage digital de la vitesse de broche
- Laser de position de perçage
- Eclairage à LED
- Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 98.00
- Largeur (cm) : 43.00
- Longueur (cm) : 66.00
- Poids net (Kg) : 61.00
- Puissance (kW) 0,75
- Alimentation (V) 230 V Mono
- Vitesse de broche (tr/mn) 210 - 2880
- Capacité de perçage maxi (mm) 22
- Cône morse CM2
- Diam colonne (mm) 72
- Course de broche (mm) 85
- Nombre de vitesses 16
- d: distance broche colonne (mm) 180
- e: distance broche base (mm) 600
- f: distance broche table (mm) 415
- Dimension de table (mm) 305 x 305
- Eclairage Oui
- Ecran Asservi Oui
- Table-étau réversible Non
- Arrosage Non
- Descente automatique (mm/tr) Non
- Descente lente Non
- Taraudage semi-automatique Non
- Table à mouvements croisés Non

### Livré de série avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides