

# Perfo-burineur SDS-Plus LXT

## DHR281ZJ

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm -  
Produit seul

Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Moteur sans charbon. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	10 - 18 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Vitesse à vide max	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381858014

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



331886-4

Jauge de profondeur

821552-6

Coffret MAKPAC



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



199585-2

Système d'aspiration DX09



821552-6

Coffret MAKPAC

