

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2630T

800 W - 26 mm

Nouveau système sélecteur plus durable

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Équipé d'un guide de profondeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8 - 18 mm
Énergie d'impact	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Poignée	✓
Jauge de profondeur	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le réducteur de couple interrompt la rotation si le foret se bloque pour protéger l'opérateur et éviter la rupture du moteur
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Régulateur de vitesse qui permet à l'utilisateur de régler le taux d'éjection
- Jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage

Code EAN 0088381687393

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



331886-4

Jauge de profondeur

821550-0

Coffret MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



331886-4

Jauge de profondeur

821550-0

Coffret MAKPAC



824914-7

Boîte de transport en plastique

