

DLX2127TJ1

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion 5 Ah (DDF482 + DTD152)



Code EAN : 0088381839815



18V
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MAKSTAR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 3

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Énergie 18 V Li-Ion
Type de batterie !
Temps de charge en moyenne ! min.
Nombre de vitesses 2
Vitesse à vide V1/V2 0 à 600 / 0 à 1900 tr/min
Vitesse à vide V3 ! tr/min
Poids net EPTA 1,7 kg

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Énergie 18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne ! min.
Vitesse à vide max. 2900 tr/min
Cadence de chocs 0 à 3500 cps/min
Couple de serrage max. (franc) 165 Nm
Poids net EPTA 1,3 à 1,6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse visseuse et une visseuse à chocs
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC,
1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC, 1 X 837864-7 Moulage MAK-PAC pour lot de machines,