

Coffre-forts à emmurer

SÉRIE 800A

COFFRE-FORTS À EMMURER

Caractéristiques



Les photos sont à titre illustratif seulement; ils ne constituent pas conditions contractuelles

-Découpage au laser "high tech" du cadre de port monobloc sans soudures, haute précision de couplage cadre/porte (2/10 mm).

-Cadre de port monobloc en acier spécial haut épaisseur

-Géométrie d'ouverture déportée pour ne pas réduire la baie de passage

-Charnières à haut épaisseur avec coussinets autolubrifiant,

-Soudures robotisées pour le maximum de précision et de sécurité


-Finition satinée époxy à double phosphatation

-Robustes soudures internes réalisées avec système robotisés

-Battent spécial de la porte qui empêche l'effraction par la masse

-Ailettes d'ancrage sur les quatre cotes du fond avec fonction anti-arrachement

Informarmation technique



Modèle	Dimensions mm		Pênes	Tablettes	Kgt
	Ext.	Int.			
	ABC	ABC			
800A	260x180x150	240x160x105	2	-	74,00
801A	310x210x150	290x190x105	2	1	95,80
801PA	310x210x195	290x190x140	2	1	107,70

802A	360x230x195	340x210x140	2	1	120,00
803A	400x250x195	380x230x140	2+2	1	142,30
804A	420x280x195	400x260x140	2+2	1	175,60
805A	490x320x195	470x300x140	2+2	1	219,80

Serrure

Cle double panetton

Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci

Catenacci in acciaio trattato, diametro 18 mm (diametro 22 mm a partire dal mod.803)

Tappetino vellutato anti-graffio