



Multipunto Electa

3 POINTS À 1/2 TOUR TÊTIÈRE U INOX } ENTRAXE 85 MM
3 POINTS À ROULEAU TÊTIÈRE U INOX }

CERTIFICAT ICIM 049BE/2
"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

CERTIFICAT ICIM 050BE/2
"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 85 mm.
- Cylindre panneton DIN.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1860 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous têtère	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
18 mm (25*)	33 mm
22 mm (30*)	38 mm
28 mm (35*)	43 mm

* Dimension devant têtère

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

Coffre :

- Coffre épaisseur 19 mm non fermé.

1/2 tour :

- Réversible.
- Equerre au 1/2 tour.
- Réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).

Rouleau :

- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).

Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak autobloquant.
- Déplacement 24 mm.
- 1 tour de clé.

Options :

- Gâches (pages 62 à 63).



(1) selon CGV

Désignations	Gencod 8 02061	Références
À 1/2 TOUR, AXE DE 25 À 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 25 mm* têtère filante U 24 x 6 x 1860 mm		401458 5 785101252
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 30 mm* têtère filante U 24 x 6 x 1860 mm		401459 2 785101302.
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 35 mm* têtère filante U 24 x 6 x 1860 mm		401460 8 785101352
À ROULEAU, AXE DE 25 À 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)		
Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 25 mm* têtère filante U 24 x 6 x 1860 mm		401470 7 785201252
Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 30 mm* têtère filante U 24 x 6 x 1860 mm		401471 4 785201302
Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 35 mm* têtère filante U 24 x 6 x 1860 mm		401472 1 785201352

* Dimension devant têtère